

# Papel Engomado Kraft Natural / Blanco

Central® Brand

## INTERTAPE POLYMER GROUP® Ficha Técnica

### DESCRIPCIÓN

Cinta engomada para sellado de cajas de cartón con adhesivo activado por agua. Repulpable

CARACTERÍSTICAS	160 KRAFT	160 BLANCA
<b>Adhesivo</b>	Adhesivo Base Almidón de Maíz #410	Adhesivo Base Almidón de Maíz #410
<b>Calibre</b> mils	5.6 (0.14mm)	5.2 (0.13mm)
<b>Tensión MD</b> lbs/in	45 (197 N/25mm)	57 (250 N/25mm)
<b>Tensión CD</b> lbs/in	23 (101 N/25mm)	26 (114 N/25mm)
<b>Adhesividad</b> (temperatura recomendada del agua 110°F/43°C)		
<b>Fipago 2/0</b>	23	20
<b>Fipago 2/1</b>	42	40
<b>Fipago 5/0</b>	48	46
<b>Fipago 15/0</b>	82	84
<b>McLaurin</b>	34	33
<b>Centro</b>	Si	Si
<b>Application</b>	Para el sellado de cajas de cartón ligeras enviadas en cargas unitarias o tarimas completas.	



100 Paramount Drive, Suite 300 | Sarasota, FL 34232 | USA

Customer Service: 800.IPG.8273 | 800.474.8273

Tape Technical Service: 877.447.4832

www.itape.com | info@itape.com

Si bien creemos fiables las declaraciones e información contenidas en este documento, éstas son sólo para orientación general y no garantizan la exactitud e integridad. El usuario debe, mediante pruebas o por otros medios, determinar la mejor aplicación para sus necesidades. No existe garantía de que el resultado sea el ideal para una aplicación en particular. Nuestros términos y condiciones se aplican exclusivamente a los pedidos, y toda responsabilidad por daños de cualquier tipo, incluyendo daños derivados, que excedan el precio de compra se excluyen. Nadie está autorizado de nuestra parte para otorgar garantías individuales. Nos reservamos el derecho a realizar cambios sin notificación previa de nuestros productos o publicaciones.

ACTUALIZADO: 06/16



**CENTRAL**  
brand